



معرفی محصول

مخروط نورانی دکوراتیو پایه چراغ خیابانی - سفید

جدول اطلاعات فنی

| | |
|-------------------------------|---|
| نام تجهیز: | مخروط نورانی |
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | UECONELED840W-BL |
| نوع نصب: | نصب عمودی به پایه |
| کاربرد: | خیابانی- معابری |
| نوع منبع نور: | برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED |
| تعداد لامپ/ مازول: | 1 |
| دماهی رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوری: | بیش از 100000 ساعت |
| رده بندی ثبات شار نوری: | L80 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 80 |
| توان چراغ (وات): | 3 |
| درجه حفاظت: | IP65 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| حداکثر دمای محیطی کارکرد: | +55°C |
| حداقل دمای محیطی کارکرد: | -30°C |
| ولتاژ نامی تغذیه: | 200~250 VAC |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50 Hz |
| جنس سیم و کابل: | PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال: | پلی آمید |
| ویژگی ترمینال: | سه خانه سایز 2.5 |
| جنس بدنه: | آلومینیوم ریخته‌گری با رینگ آلومینیوم دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | مشکی |

| | |
|-------------------------|---|
| رنگ بدنه: | RAL RAL9005 |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | پلی کربنات |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV) |
| جنس لنز: | پلی کربناتی شفاف |
| جنس نوار آبیندی: | سیلیکونی |
| ویژگی نوار آبیندی: | مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار |
| جنس اتصالات داخلی: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجی: | روکش داکرومیت |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| سایر مشخصات و ویژگی ها: | دیفیوزر سفید مات درخشنده‌ی یکنواخت سطح دیفیوزر با به کارگیری لنز شفاف |
| وزن (کیلوگرم): | 0.7 |
| ابعاد(میلیمتر): | 118×560 |