

M440D170LED2AF-W

چراغ LED توکار 47 وات 5200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید



معرفی محصول

چراغ خط نوری توکار اینفینیتی D با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور خط نوری بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M440D170LED2AF-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، دیواری توکار	نوع نصب:
فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 60.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
47	توان چراغ (وات):
5200	شار نوری چراغ (لومن):
111	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
On/Off، DALI، Push	حالت کنترلی قابل سفارش:

چراغ LED توکار 47 وات 5200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید


ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	بدنه چراغ به رنگ مشکی، درایور کاهش توان DALI PUSH
سایر مشخصات و ویژگی ها:	عرضه به همراه براکت نصب
وزن (کیلوگرم):	6
ابعاد(میلیمتر):	1710x85x83

M440D170LED2AF-W

چراغ LED توکار 47 وات 5200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

نمودار فتومتربک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.4	19.7	18.7	19.9	20.1	20.0	21.3	20.3	21.5	21.8	
	3H	19.3	20.5	19.7	20.8	21.0	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	
	4H	19.6	20.7	20.0	21.0	21.3	21.9	23.0	22.2	23.2	23.5	
	6H	19.7	20.8	20.1	21.1	21.4	22.2	23.2	22.6	23.5	23.9	
	8H	19.8	20.7	20.1	21.0	21.4	22.3	23.3	22.7	23.6	23.9	
4H	12H	19.7	20.7	20.1	21.0	21.3	22.4	23.3	22.8	23.6	24.0	
	2H	19.0	20.1	19.3	20.4	20.6	20.3	21.4	20.7	21.7	22.0	
	3H	20.1	21.0	20.4	21.3	21.7	21.8	22.7	22.2	23.0	23.4	
	4H	20.4	21.3	20.8	21.6	22.0	22.4	23.2	22.8	23.6	23.9	
	6H	20.6	21.3	21.1	21.7	22.1	22.8	23.5	23.2	23.9	24.3	
8H	8H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	23.0	23.6	23.4	24.0	24.4	
	12H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	23.0	23.6	23.5	24.0	24.5	
	4H	20.6	21.3	21.1	21.7	22.1	22.4	23.1	22.9	23.5	23.9	
	6H	20.9	21.4	21.4	21.9	22.3	22.9	23.5	23.4	23.9	24.4	
	8H	21.0	21.4	21.4	21.9	22.3	23.1	23.6	23.6	24.0	24.5	
12H	12H	21.0	21.4	21.5	21.8	22.3	23.2	23.6	23.7	24.1	24.6	
	4H	20.6	21.2	21.1	21.6	22.1	22.4	23.0	22.9	23.4	23.9	
	6H	20.9	21.4	21.4	21.8	22.3	22.9	23.4	23.4	23.9	24.3	
	8H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	23.1	23.5	23.6	24.0	24.5	
	12H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	23.1	23.5	23.6	24.0	24.5	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.5 / -0.6					
S = 2.0H		+0.9 / -1.5					+1.1 / -1.3					
Standard table		BK03					BK05					
Correction Summand		3.1					6.1					
Corrected Glare Indices referring to 5200lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

