

M588IPD8LED4V40-W

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 20 سانتی متری 25 وات 2900 لومن با دمای رنگ 4000 کلوین و صفحه شیری ساتن - سفید



### معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به قطر مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UL)، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

M588IPD8LED4V40-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / مازول:
4000K - Neutral White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
25	توان چراغ (وات):
2900	شار نوری چراغ (لومن):
116	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP54	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست / درایور:
Flicker Free	فلیکر:
مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable	ویژگی بالاست / درایور:
DALI, Push, On/Off	حالت کنترلی قابل سفارش:
تلک کاناله	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی):

M588IPD8LED4V40-W

چراغ LED دالنایت (IP54) توکار دهانه 20 سانتی متری 25 وات 2900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و صفحه شیری ساتن - سفید

220~240 VAC $\pm$ 10%

ولتاژ نامی تغذیه:

50/60 Hz

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

سیم مفتولی PVC

جنس سیم و کابل:

0.5

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

پلی کربنات

جنس ترمینال:

دخانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار

ویزگی ترمینال:

دارد

قابلیت لوپینگ:

آلومینیومی دایکستی

جنس بدنه:

رنگ پودری الکترواستاتیک

پوشش بدنه:

سفید

رنگ بدنه:

RAL9003

RAL رنگ بدنه:

ورق پلی استایرن

جنس دیفیوزر/ شیشه:

سفید ساتن

طرح دیفیوزر/ شیشه:

بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور

ویزگی دیفیوزر/ شیشه:

متقارن یکنواخت

پخش نور:

سیلیکونی

جنس نوار آبیندی:

استنلس استیل

جنس بست نصب:

امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف

ویزگی بست نصب:

نایلون و کارتون

نوع بسته بندی:

DALI PUSH توان

سفارشات خاص:

1

وزن (کیلوگرم):

Ø220x73

ابعاد(میلیمتر):

- مقاومت مکانیکی:

**چراغ LED داللایت (IP54) توکار دهانه 20 سانتی متری 25 وات 2900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و صفحه شیری ساتن - سفید نمودار فتومنtriك**

**نقشه فنی**

