

## M588IPD6LED5V40-W

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 15 سانتی متری 25 وات 2800 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و صفحه شیر ساتن - سفید



### معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| کد کاتالوگ/ کد محصول:                  | M588IPD6LED5V40-W                                                                           |
| نوع نصب:                               | سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان                                              |
| کاربرد:                                | ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها |
| نوع منبع نور:                          | LED                                                                                         |
| تعداد لامپ/ ماژول:                     | 1                                                                                           |
| دمای رنگ نور:                          | 4000K - Neutral White                                                                       |
| منبع نور:                              | LED                                                                                         |
| ثبات شار نوری:                         | بیش از 100.000 ساعت                                                                         |
| رده بندی ثبات شار نوری:                | L85                                                                                         |
| ضریب نمود رنگ:                         | بیش از 90                                                                                   |
| توان چراغ (وات):                       | 25                                                                                          |
| شار نوری چراغ (لومن):                  | 2800                                                                                        |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات):             | 112                                                                                         |
| درجه حفاظت:                            | از پایین IP54                                                                               |
| کلاس عایقی:                            | Class II                                                                                    |
| بالاست/درایور:                         | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9                                        |
| فلیکر:                                 | Flicker Free                                                                                |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable                                                    |
| حالت کنترلی قابل سفارش:                | DALI، Push، On/Off                                                                          |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                                                                   |

## M588IPD6LED5V40-W

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 15 سانتی متری 25 وات 2800 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و صفحه شیری ساتن - سفید

220~240 VAC±10%

ولتاژ نامی تغذیه:

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:      | 50/60 Hz                                                                                         |
| جنس سیم و کابل:               | سیم مفتولی PVC                                                                                   |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5                                                                                              |
| جنس ترمینال :                 | پلی کربنات                                                                                       |
| ویژگی ترمینال:                | قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار                                     |
| قابلیت لوپینگ:                | دارد                                                                                             |
| جنس بدنه:                     | آلومینیومی دایکستی                                                                               |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک                                                                          |
| رنگ بدنه:                     | سفید                                                                                             |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL9003                                                                                          |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:            | ورق پلی استایرن                                                                                  |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:            | سفید ساتن                                                                                        |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:          | کنترل زندگی نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، پخش متقارن و یکنواخت نور |
| پخش نور:                      | متقارن یکنواخت                                                                                   |
| جنس بست نصب:                  | استنلس استیل                                                                                     |
| ویژگی بست نصب:                | امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف                                                    |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کارتن                                                                                   |
| سفارشات خاص:                  | باتری اضطراری، درایور کاهش توان DALI PUSH، درایور کاهش توان Dimmable                             |
| وزن (کیلوگرم):                | 0.7                                                                                              |
| ابعاد (میلیمتر):              | Ø170x65                                                                                          |
| مقاومت مکانیکی:               | -                                                                                                |

**M588IPD6LED5V40-W**

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 15 سانتی متری 25 وات 2800 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و صفحه شیرین ساتن - سفید  
نمودار فتومتری

#### نقشه فنی

