

M5653MLED2V30-W

چراغ LED دانلایت سه خانه توکار 69 وات 8000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید



معرفی محصول

چراغ‌های اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا در مدل های LED با رفلکتورهای انتخابی با زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاه‌های و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش نور هدفمند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M5653MLED2V30-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه	نوع نصب:
هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 90	ضریب نمود رنگ:
69	توان چراغ (وات):
8000	شار نوری چراغ (لومن):
116	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
-	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
On/Off، DALI، Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):

M5653MLED2V30-W

چراغ LED دانلایت سه خانه توکار 69 وات 8000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید


ولتاژ نامی تغذیه: 220~240 VAC±10%

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لופینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لופینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	منبع نور زاویه پذیر
وزن (کیلوگرم):	4.1
ابعاد (میلیمتر):	475x175x130
مقاومت مکانیکی:	-

M5653MLED2V30-W

چراغ LED دانلایت سه خانه توکار 69 وات 8000 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید
نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.3	18.0	17.6	18.1	18.3	17.3	18.0	17.6	18.1	18.3	
	3H	17.2	17.8	17.5	18.0	18.2	17.2	17.8	17.5	18.0	18.2	
	4H	17.1	17.7	17.4	17.9	18.2	17.1	17.7	17.4	17.9	18.2	
	6H	17.0	17.6	17.4	17.8	18.1	17.0	17.6	17.4	17.8	18.1	
	8H	17.0	17.5	17.3	17.8	18.1	17.0	17.5	17.3	17.8	18.1	
4H	12H	17.0	17.4	17.3	17.7	18.0	17.0	17.4	17.3	17.7	18.0	
	2H	17.1	17.7	17.4	17.9	18.2	17.1	17.7	17.4	17.9	18.2	
	3H	17.0	17.4	17.3	17.7	18.0	17.0	17.4	17.3	17.7	18.0	
	4H	16.9	17.3	17.3	17.6	18.0	16.9	17.3	17.3	17.6	18.0	
	6H	16.8	17.2	17.2	17.5	17.9	16.8	17.2	17.2	17.5	17.9	
8H	12H	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	
	2H	16.8	17.0	17.2	17.4	17.8	16.8	17.0	17.2	17.4	17.8	
	4H	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	
	6H	16.7	16.9	17.2	17.3	17.8	16.7	16.9	17.2	17.3	17.8	
	8H	16.7	16.8	17.1	17.3	17.8	16.7	16.8	17.1	17.3	17.8	
12H	12H	16.6	16.8	17.1	17.2	17.7	16.6	16.8	17.1	17.2	17.7	
	4H	16.8	17.0	17.2	17.4	17.8	16.8	17.0	17.2	17.4	17.8	
	6H	16.7	16.8	17.1	17.3	17.8	16.7	16.8	17.1	17.3	17.8	
	8H	16.6	16.8	17.1	17.2	17.7	16.6	16.8	17.1	17.2	17.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9					
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7					
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-1.4					-1.4					
Corrected Glare Indices referring to 2650lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

