

M5652MLED2V40-W

چراغ LED مولتی دانلایت دو خانه توکار 46 وات 5700 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید



معرفی محصول

چراغ‌های اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا در مدل های LED با رفلکتورهای انتخابی با زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش نور هدفمند، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M5652MLED2V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	46
شار نوری چراغ (لومن):	5700
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	124
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	2
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off

M5652MLED2V40-W

چراغ LED مولتی دانلایت دو خانه توکار 46 وات 5700 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید


ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): تک کاناله

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	منبع نور زاویه پذیر
وزن (کیلوگرم):	2.9
ابعاد(میلیمتر):	325x175x130
مقاومت مکانیکی:	-

M5652MLED2V40-W

چراغ LED مولتی دانلایت دو خانه توکار 46 وات 5700 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.1	16.7	16.3	16.9	17.1	16.1	16.7	16.3	16.9	17.1	
	3H	15.9	16.5	16.2	16.8	17.0	15.9	16.5	16.2	16.8	17.0	
	4H	15.9	16.4	16.2	16.7	16.9	15.9	16.4	16.2	16.7	16.9	
	6H	15.8	16.3	16.1	16.6	16.9	15.8	16.3	16.1	16.6	16.9	
	8H	15.8	16.2	16.1	16.5	16.8	15.8	16.2	16.1	16.5	16.8	
4H	12H	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8	
	2H	15.9	16.4	16.2	16.7	16.9	15.9	16.4	16.2	16.7	16.9	
	3H	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8	15.7	16.2	16.1	16.5	16.8	
	4H	15.7	16.1	16.0	16.4	16.7	15.7	16.1	16.0	16.4	16.7	
	6H	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7	15.6	15.9	16.0	16.3	16.7	
8H	8H	15.6	15.8	16.0	16.2	16.6	15.6	15.8	16.0	16.2	16.6	
	12H	15.5	15.8	15.9	16.2	16.6	15.5	15.8	15.9	16.2	16.6	
	4H	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6	
	6H	15.5	15.7	15.9	16.1	16.5	15.5	15.7	15.9	16.1	16.5	
	8H	15.4	15.6	15.9	16.0	16.5	15.4	15.6	15.9	16.0	16.5	
12H	12H	15.4	15.5	15.9	16.0	16.5	15.4	15.5	15.9	16.0	16.5	
	4H	15.5	15.8	15.9	16.2	16.6	15.5	15.8	15.9	16.2	16.6	
	6H	15.4	15.6	15.9	16.0	16.5	15.4	15.6	15.9	16.0	16.5	
	8H	15.4	15.5	15.9	16.0	16.5	15.4	15.5	15.9	16.0	16.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9					
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7					
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction												
Summand		-2.6					-2.6					
Corrected Glare Indices referring to 1850lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

