

M312HTWLED8750-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 170 وات، 28000 لومن دمایی رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی



5000K



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار هرکول با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M312HTWLED8750-S
نوع نصب:	آویز، سقفی روکار
کاربرد:	صنعتی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	5
دمایی رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	170
شار نوری چراغ (لومن):	28000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	165
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمایی محیطی کارکرد:	+60°C
حداقل دمایی محیطی کارکرد:	-30°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (1-10V)

M312HTWLED8750-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 170 وات، 28000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	8.4
ابعاد(میلیمتر):	Ø475x60
مقاومت مکانیکی:	IK08

M312HTWLED8750-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 170 وات، 28000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	24.3	25.3	24.6	25.5	25.8	24.4	25.4	24.7	25.6	25.8	
	3H	24.3	25.2	24.6	25.5	25.7	24.4	25.3	24.7	25.5	25.8	
	4H	24.2	25.1	24.6	25.4	25.6	24.3	25.1	24.6	25.4	25.7	
	6H	24.2	25.0	24.5	25.2	25.5	24.2	25.0	24.6	25.3	25.6	
	8H	24.1	24.9	24.5	25.2	25.5	24.2	24.9	24.5	25.2	25.5	
4H	12H	24.1	24.8	24.5	25.1	25.4	24.2	24.9	24.5	25.2	25.5	
	2H	24.2	25.1	24.5	25.3	25.6	24.3	25.1	24.6	25.4	25.7	
	3H	24.2	24.9	24.6	25.2	25.6	24.3	25.0	24.6	25.3	25.6	
	4H	24.2	24.8	24.6	25.1	25.5	24.2	24.9	24.6	25.2	25.5	
	6H	24.1	24.7	24.5	25.0	25.4	24.2	24.7	24.6	25.1	25.5	
8H	8H	24.1	24.6	24.5	25.0	25.4	24.1	24.6	24.6	25.0	25.4	
	12H	24.1	24.5	24.5	24.9	25.3	24.1	24.5	24.5	24.9	25.4	
	4H	24.1	24.6	24.5	25.0	25.4	24.2	24.6	24.6	25.0	25.4	
	6H	24.0	24.4	24.5	24.8	25.3	24.1	24.5	24.5	24.9	25.3	
	8H	24.0	24.3	24.5	24.8	25.3	24.0	24.4	24.5	24.8	25.3	
12H	12H	24.0	24.2	24.4	24.7	25.2	24.0	24.3	24.5	24.8	25.3	
	4H	24.1	24.5	24.5	24.9	25.3	24.1	24.5	24.6	25.0	25.4	
	6H	24.0	24.3	24.5	24.8	25.2	24.0	24.4	24.5	24.8	25.3	
	8H	24.0	24.2	24.4	24.7	25.2	24.0	24.3	24.5	24.8	25.3	
	12H	24.0	24.2	24.4	24.7	25.2	24.0	24.3	24.5	24.8	25.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.7 / -4.1					+1.7 / -3.9					
S = 1.5H		+3.3 / -6.5					+3.2 / -6.7					
S = 2.0H		+5.2 / -7.4					+5.1 / -7.6					



نقشه فنی

