

M611ELED3865-W

چراغ LED پارکي (IP65) با توان 60 وات 4500 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم - سفید



6500K



معرفی محصول

چراغ پارکی ساتلايت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M611ELED3865-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب عمودی به پایه	نوع نصب:
فضای سبز	کاربرد:
برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
60	توان چراغ (وات):
4500	شار نوری چراغ (لومن):
75	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+55°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
200~250 VAC، 220~240 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولي PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

M611ELED3865-W

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 60 وات 4500 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم - سفید


جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد(میلیمتر):	Ø475x565
مقاومت مکانیکی:	IK08

M611ELED3865-W

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 60 وات 4500 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	28.0	29.8	28.4	30.0	30.3	27.3	29.0	27.6	29.3	29.5	
	3H	31.3	32.9	31.6	33.1	33.4	29.9	31.5	30.3	31.8	32.1	
	4H	32.2	33.7	32.5	34.0	34.3	30.8	32.4	31.2	32.7	33.0	
	6H	32.5	33.9	32.9	34.2	34.5	31.3	32.7	31.7	33.1	33.4	
	8H	32.5	33.9	32.9	34.2	34.5	31.4	32.8	31.8	33.1	33.4	
4H	12H	32.5	33.8	32.9	34.1	34.5	31.4	32.7	31.8	33.0	33.4	
	2H	28.9	30.4	29.3	30.7	31.1	28.4	29.9	28.8	30.2	30.5	
	3H	32.2	33.6	32.6	33.9	34.3	31.4	32.7	31.8	33.0	33.4	
	4H	33.2	34.4	33.7	34.8	35.2	32.5	33.7	33.0	34.1	34.5	
	6H	33.6	34.7	34.1	35.1	35.5	33.1	34.1	33.5	34.5	34.9	
8H	8H	33.7	34.6	34.1	35.0	35.5	33.2	34.2	33.6	34.6	35.0	
	12H	33.7	34.6	34.1	35.0	35.4	33.2	34.1	33.7	34.5	35.0	
	4H	33.6	34.5	34.0	34.9	35.4	33.0	33.9	33.4	34.3	34.8	
	6H	34.0	34.8	34.5	35.3	35.7	33.6	34.4	34.1	34.9	35.3	
	8H	34.1	34.8	34.6	35.3	35.8	33.8	34.5	34.3	34.9	35.4	
12H	12H	34.2	34.7	34.6	35.2	35.7	33.8	34.4	34.3	34.9	35.4	
	4H	33.6	34.5	34.0	34.9	35.3	33.0	33.8	33.4	34.3	34.7	
	6H	34.1	34.8	34.6	35.2	35.7	33.7	34.4	34.1	34.8	35.3	
	8H	34.2	34.8	34.7	35.2	35.7	33.8	34.4	34.3	34.9	35.4	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.0 / -0.0					
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.2 / -0.2					
S = 2.0H		+0.2 / -0.3					+0.5 / -0.5					
Standard table		BK07					BK08					
Correction Summand		12.2					12.0					
Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

