


M217LEDPV-W

چراغ LED جهت نماي 9 وات با دماي رنگ نور 4000 کلین - سفید



معرفی محصول

چراغ مدرن اضطراری لیدر با علائم متنوع برای هدایت افراد در شرایط اضطراری تاریک طراحی شده است. ساختار مقاوم و بادوام از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M217LEDPV-W		کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، سقفی توکار - یکپارچه		نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، هایپر مارکت، اضطراری، فروشگاه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی		کاربرد:
LED	نوع منبع نور:	
1	تعداد لامپ/ ماژول:	
4000K - Neutral White	دماي رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
L85	رده بندي ثبات شار نوري:	
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:	
9	توان چراغ (وات):	
-	شار نوري چراغ (لومن):	
IP40	درجه حفاظت:	
Class I	کلاس عایقی:	
درایور الکترونیکی جریان ثابت	بالاست/درایور:	
Flicker Free	فلیکر:	
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:	
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	
198~264 VDC، 220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:	
50/60 Hz , 0 (DC)	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	

M217LEDPV-W

چراغ LED جهت نمایی 9 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - سفید

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته:	آلومینیومی دایکستی
پخش نور:	-
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	تابلوی هشدار جهت نما از جنس ورق اکریلیکی شفاف
وزن (کیلوگرم):	1.15
ابعاد (میلیمتر):	340x45x215
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*40، رول پلاک 2

M217LEDPV-W

چراغ LED جهت نماي 9 وات با دماي رنگ نور 4000 کلوین - سفید

نمودار فتومتریک

نقشه فنی

