

M217LEDPVEPN-W

چراغ LED اضطراری جهت نمای 3 وات با دمایی رنگ نور 4000 کلوین - سفید



معرفی محصول

چراغ مدرن اضطراری لیدر با علائم متنوع برای هدایت افراد در شرایط اضطراری تاریک طراحی شده است. ساختار مقاوم و بادوام از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M217LEDPVEPN-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	اضطراری، فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمایی رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	Emergency Mode : 3
شار نوری چراغ (لومن):	-
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس باتری:	LiFePO4
مشخصات باتری:	3.2V*3*4.5Ah
اینورتر/کانورتر:	سه ساعته Non-maintained

M217LEDPVEPN-W

چراغ LED اضطراری جهت نمای 3 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - سفید

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس سر و ته:	آلومینیومی دایکستی
پخش نور:	-
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	تابلوی هشدار جهت نما از جنس ورق اکریلیکی شفاف
وزن (کیلوگرم):	1.27
ابعاد (میلیمتر):	340x45x215
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*40، رول پلاک 2

M217LEDPVEPN-W

چراغ LED اضطراری جهت نمای 3 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - سفید

نمودار فتومتریک

نقشه فنی

