


## چراغ LED جهت نمای خروج 9 وات با دمای رنگ 4000 کلوین - سفید



### معرفی محصول

چراغ مدرن اضطراری لیدر با علائم متنوع برای هدایت افراد در شرایط اضطراری تاریک طراحی شده است. ساختار مقاوم و بادوام از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

M217LEDEX-W		کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، سقفی توکار - یکپارچه		نوع نصب:
فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی		کاربرد:
LED		نوع منبع نور:
1		تعداد لامپ/ مازول:
4000K - Neutral White		دمای رنگ نور:
LED		منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت		ثبات شار نوری:
L85		رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80		ضریب نمود رنگ:
9		توان چراغ (وات):
-		شار نوری چراغ (لومن):
IP40		درجه حفاظت:
Class I		کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت		بالاست/ درایور:
Flicker Free		فلیکر:
Non-dimmable		ویژگی بالاست/ درایور:
تک کاناله		ویژگی بالاست/ درایور (کانال‌های خروجی):
198~264 VDC, 220~240 VAC±10%		ولتاژ نامی تغذیه:

## چراغ LED جهت نمای خروج 9 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - سفید

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
پخش نور:	-
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتون
سایر مشخصات و ویژگی ها:	تابلوی هشدار خروج از جنس ورق اکریلیکی شفاف
وزن (کیلوگرم):	1.15
ابعاد(میلیمتر):	340x45x215
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*40، رول پلاک 2

چراغ LED جهت نمای خروج 9 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - سفید

نمودار فتومنتریک

نقشه فنی

