


M217LEDEX-S

چراغ LED جهت نمای خروج 9 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - نقره ای



معرفی محصول

چراغ مدرن اضطراری لیدر با علائم متنوع برای هدایت افراد در شرایط اضطراری تاریک طراحی شده است. ساختار مقاوم و بادوام از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M217LEDEX-S		کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، سقفی توکار - یکپارچه	نوع نصب:	
فروشگاه ها، هایپر مارکت، اضطراری، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی	کاربرد:	
LED	نوع منبع نور:	
1	تعداد لامپ/ ماژول:	
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:	
L85	رده بندی ثبات شار نوری:	
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:	
9	توان چراغ (وات):	
-	شار نوری چراغ (لومن):	
IP40	درجه حفاظت:	
Class I	کلاس عایقی:	
درایور الکترونیکی جریان ثابت	بالاست/درایور:	
Flicker Free	فلیکر:	
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:	
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	
198~264 VDC، 220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:	

M217LEDEX-S

چراغ LED جهت نمایی خروج 9 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - نقره ای

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
پخش نور:	-
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	تابلوی هشدار خروج از جنس ورق اکریلیکی شفاف
وزن (کیلوگرم):	1.15
ابعاد (میلیمتر):	340x45x215
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*40، رول پلاک 2

M217LEDX-S

چراغ LED جهت‌نمای خروج 9 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - نقره‌ای

نمودار فتومتریک

نقشه فنی

