

چراغ LED اضطراری جهت نمای خروج 3 وات با دمای رنگ 4000K کلوین - نقره ای



معرفی محصول

چراغ مدرن اضطراری لیدر با علائم متنوع برای هدایت افراد در شرایط اضطراری تاریک طراحی شده است. ساختار مقاوم و بادوام از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | | |
|--|----------------|--------------------------|
| | M217LEDEXEPN-S | کد کاتالوگ/ کد محصول: |
| سقفی توکار - یکپارچه، سقفی روکار، نصب به دیوار با برآکت اضطراری، فروشگاه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، هتل‌ها و مرکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها، هایپر مارکت | | نوع نصب: |
| LED | | نوع منبع نور: |
| 1 | | تعداد لامپ/ مازول: |
| 4000K - Neutral White | | دمای رنگ نور: |
| LED | | منبع نور: |
| بیش از 100.000 ساعت | | ثبات شار نوری: |
| L85 | | رده بندی ثبات شار نوری: |
| بیش از 80 | | ضریب نمود رنگ: |
| Emergency Mode : 3 | | توان چراغ (وات): |
| - | | شار نوری چراغ (لومن): |
| IP40 | | درجه حفاظت: |
| Class I | | کلاس عایقی: |
| 220~240 VAC | | ولتاژ نامی تغذیه: |
| 50/60 Hz | | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: |
| Li-ion | | جنس باتری: |
| 3.7V*3*6.6Ah | | مشخصات باتری: |
| سه ساعته | | اینورتر/ کانورتر: |

M217LEDEXEPN-S

چراغ LED اضطراری جهت نمای خروج 3 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - نقره ای

| | |
|-------------------------------|--|
| جنس سیم و کابل: | PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس سوکت و پلاگ: | پلی آمید |
| ویژگی سوکت و پلاگ: | سه خانه سایز 2.5 |
| جنس بدنه: | پروفیل آلومینیومی اکسترودی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | نقره ای |
| RAL بدنه: | RAL9006 |
| جنس سروته: | آلومینیومی دایکستی |
| پخش نور: | - |
| جنس بسته نصب: | ورق فولادی گالوانیزه |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتون |
| سایر مشخصات و ویژگی ها: | تابلوی هشدار خروج از جنس ورق اکریلیکی شفاف |
| وزن (کیلوگرم): | 1.27 |
| ابعاد(میلیمتر): | 340x45x215 |
| مقاومت مکانیکی: | - |
| سایر اقلام همراه چراغ: | عدد پیچ 5*40، رول پلاک 2 |

چراغ LED اضطراری جهت نمای خروج 3 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - نقره ای

نمودار فتومنتریک

نقشه فنی

