



چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 36 وات 3100 لومن با دمایی رنگ نور 3000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه W سفید -



معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به قطر مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M587WD6LED5V30-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	36
شار نوری چراغ (لومن):	3100
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	86
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%


چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 36 وات 3100 لومن با دمای رنگ نور 3000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه W سفید

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لویپینگ، دوخانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	درجه 55
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	دراپور کاهش توان DALI PUSH، دمای رنگ نور 6500K
وزن (کیلوگرم):	0.65
ابعاد(میلیمتر):	Ø168x130
مقاومت مکانیکی:	-

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 36 وات 3100 لومن با دمایی رنگ نور 3000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه W

- سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	12.8	13.5	13.0	13.6	13.8	12.8	13.5	13.0	13.6	13.8
	3H	12.7	13.3	13.0	13.5	13.7	12.7	13.3	13.0	13.5	13.7
	4H	12.6	13.2	12.9	13.4	13.7	12.6	13.2	12.9	13.4	13.7
	6H	12.5	13.1	12.9	13.3	13.6	12.5	13.1	12.9	13.3	13.6
	8H	12.5	13.0	12.9	13.3	13.6	12.5	13.0	12.9	13.3	13.6
4H	12H	12.5	13.0	12.8	13.3	13.6	12.5	13.0	12.8	13.3	13.6
	2H	12.6	13.2	12.9	13.4	13.7	12.6	13.2	12.9	13.4	13.7
	3H	12.5	12.9	12.8	13.2	13.5	12.5	12.9	12.8	13.2	13.5
	4H	12.4	12.8	12.8	13.1	13.5	12.4	12.8	12.8	13.1	13.5
	6H	12.4	12.7	12.8	13.1	13.4	12.4	12.7	12.8	13.1	13.4
8H	12H	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4
	2H	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4
	4H	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4
	6H	12.2	12.5	12.7	12.9	13.3	12.2	12.5	12.7	12.9	13.3
	8H	12.2	12.4	12.7	12.9	13.3	12.2	12.4	12.7	12.9	13.3
12H	12H	12.2	12.4	12.7	12.8	13.3	12.2	12.4	12.7	12.8	13.3
	4H	12.3	12.5	12.7	12.9	13.3	12.3	12.5	12.7	12.9	13.3
	6H	12.2	12.4	12.7	12.8	13.3	12.2	12.4	12.7	12.8	13.3
	8H	12.2	12.3	12.7	12.8	13.3	12.2	12.3	12.7	12.8	13.3
	12H	12.2	12.3	12.7	12.8	13.3	12.2	12.3	12.7	12.8	13.3
Variation of the observer position for the luminaires distances S											
S = 1.0H		+5.8 / -10.6					+5.8 / -10.6				
S = 1.5H		+8.6 / -11.1					+8.6 / -11.1				
S = 2.0H		+10.6 / -11.5					+10.6 / -11.5				
Standard table		BK00					BK00				
Correction		-5.8					-5.8				
Summand											
Corrected Glare Indices referring to 3100lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی

