

M587EMQ10LED2840-W

چراغ LED دانلایت توکار مربعی 10*10 با توان 10 وات 700 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین ، رفلکتور ویژه M و ماژول برق مستقیم - سفید


ویژگی ترمینال: قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار

قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	نیمه شفاف
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	درجه 35
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.3
ابعاد (میلیمتر):	112x112x96

M587EMQ10LED2840-W

چراغ LED داندلایت توکار مربعی 10*10 با توان 10 وات 700 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین ، رفلکتور ویژه M و مازول برق مستقیم - سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	3.4	4.0	3.6	4.2	4.4	3.4	4.0	3.6	4.2	4.4	
	3H	3.2	3.8	3.5	4.0	4.3	3.2	3.8	3.5	4.0	4.3	
	4H	3.2	3.7	3.5	4.0	4.2	3.2	3.7	3.5	4.0	4.2	
	6H	3.1	3.6	3.4	3.9	4.1	3.1	3.6	3.4	3.9	4.1	
	8H	3.0	3.5	3.4	3.8	4.1	3.0	3.5	3.4	3.8	4.1	
4H	12H	3.0	3.5	3.3	3.8	4.1	3.0	3.5	3.3	3.8	4.1	
	2H	3.2	3.7	3.5	4.0	4.2	3.2	3.7	3.5	4.0	4.2	
	3H	3.0	3.5	3.4	3.8	4.1	3.0	3.5	3.4	3.8	4.1	
	4H	2.9	3.3	3.3	3.7	4.0	2.9	3.3	3.3	3.7	4.0	
	6H	2.9	3.2	3.3	3.6	3.9	2.9	3.2	3.3	3.6	3.9	
8H	8H	2.8	3.1	3.2	3.5	3.9	2.8	3.1	3.2	3.5	3.9	
	12H	2.8	3.0	3.2	3.4	3.8	2.8	3.0	3.2	3.4	3.8	
	4H	2.8	3.1	3.2	3.5	3.9	2.8	3.1	3.2	3.5	3.9	
	6H	2.7	2.9	3.2	3.4	3.8	2.7	2.9	3.2	3.4	3.8	
	8H	2.7	2.9	3.2	3.3	3.8	2.7	2.9	3.2	3.3	3.8	
12H	12H	2.6	2.8	3.1	3.2	3.7	2.6	2.8	3.1	3.2	3.7	
	4H	2.8	3.0	3.2	3.4	3.8	2.8	3.0	3.2	3.4	3.8	
	6H	2.7	2.9	3.2	3.3	3.8	2.7	2.9	3.2	3.3	3.8	
	8H	2.6	2.8	3.1	3.2	3.7	2.6	2.8	3.1	3.2	3.7	
	12H	2.6	2.8	3.1	3.2	3.7	2.6	2.8	3.1	3.2	3.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.3 / -10.6					+5.3 / -10.6					
S = 1.5H		+8.0 / -87.1					+8.0 / -87.1					
S = 2.0H		+10.0 / -85.1					+10.0 / -85.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction												
Summand		-15.4					-15.4					
Corrected Glare Indices referring to 700lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

