



M587MD4LED4V40-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 10 سانتی متر 18 وات 1600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M سفید -



معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به قطر مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ / کد محصول:	M587MD4LED4V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - سازه پنهان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	18
شار نوری چراغ (لومن):	1600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	89
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M587MD4LED4V40-W


چراغ LED دانلایت توکار دهانه 10 سانتی متر 18 وات 1600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - سفید

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	نیمه شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	درجه 35
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	درایور کاهش توان DALI PUSH
وزن (کیلوگرم):	0.42
ابعاد (میلیمتر):	Ø118x97
مقاومت مکانیکی:	-

M587MD4LED4V40-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 10 سانتی متر 18 وات 1600 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size		Viewing direction at right angles					Viewing direction parallel					
X Y		to lamp axis					to lamp axis					
2H	2H	5.5	6.1	5.7	6.3	6.5	5.5	6.1	5.7	6.3	6.5	
	3H	5.3	5.9	5.6	6.1	6.4	5.3	5.9	5.6	6.1	6.4	
	4H	5.3	5.8	5.6	6.1	6.3	5.3	5.8	5.6	6.1	6.3	
	6H	5.2	5.7	5.5	6.0	6.3	5.2	5.7	5.5	6.0	6.3	
	8H	5.2	5.6	5.5	5.9	6.2	5.2	5.6	5.5	5.9	6.2	
12H	12H	5.1	5.6	5.5	5.9	6.2	5.1	5.6	5.5	5.9	6.2	
	4H	2H	5.3	5.8	5.6	6.1	6.3	5.3	5.8	5.6	6.1	6.3
		3H	5.1	5.6	5.5	5.9	6.2	5.1	5.6	5.5	5.9	6.2
		4H	5.1	5.5	5.4	5.8	6.1	5.1	5.5	5.4	5.8	6.1
		6H	5.0	5.3	5.4	5.7	6.1	5.0	5.3	5.4	5.7	6.1
8H		4.9	5.2	5.4	5.6	6.0	4.9	5.2	5.4	5.6	6.0	
12H	12H	4.9	5.2	5.3	5.6	6.0	4.9	5.2	5.3	5.6	6.0	
	8H	4H	4.9	5.2	5.4	5.6	6.0	4.9	5.2	5.4	5.6	6.0
		6H	4.9	5.1	5.3	5.5	5.9	4.9	5.1	5.3	5.5	5.9
		8H	4.8	5.0	5.3	5.4	5.9	4.8	5.0	5.3	5.4	5.9
		12H	4.8	4.9	5.2	5.4	5.9	4.8	4.9	5.2	5.4	5.9
12H		4H	4.9	5.2	5.3	5.6	6.0	4.9	5.2	5.3	5.6	6.0
	6H	4.8	5.0	5.3	5.4	5.9	4.8	5.0	5.3	5.4	5.9	
	8H	4.8	4.9	5.2	5.4	5.9	4.8	4.9	5.2	5.4	5.9	
	Variation of the observer position for the luminare distances S											
	S = 1.0H		+4.8 / -8.3				+4.8 / -8.3					
S = 1.5H		+7.5 / -86.0				+7.5 / -86.0						
S = 2.0H		+9.5 / -84.0				+9.5 / -84.0						
Standard table		BK00					BK00					
Correction												
Summand		-13.2					-13.2					
Corrected Glare Indices referring to 1750lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

