


M457N145LED2840-W

چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 39 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز N به طول 145 سانتی متر- سفید



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M457N145LED2840-W		کد کاتالوگ/ کد محصول:
نوع نصب:	نصب به لوله با براکت، نصب به دیوار با براکت، سقفی روکار، آویز	
کاربرد:	پارکینگ ها، صنعتی، هایپر مارکت، فروشگاه ها	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	3	
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت	
رده بندی ثبات شار نوری:	L70	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80	
توان چراغ (وات):	39	
شار نوری چراغ (لومن):	6200	
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	159	
درجه حفاظت:	IP40	
کلاس عایقی:	Class I	
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+50°C	
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C	
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	
فلیکر:	Flicker Free	
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable	

M457N145LED2840-W


چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 39 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز N به طول 145 سانتی متر-سفید

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 30
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	باتری اضطراری
وزن (کیلوگرم):	2.65
ابعاد(میلیمتر):	1427x73x75
مقاومت مکانیکی:	-

M457N145LED2840-W

چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 39 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز N به طول 145 سانتی متر- سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	14.5	15.6	14.8	15.8	16.0	23.5	24.6	23.8	24.8	25.0	
	3H	15.8	16.7	16.1	17.0	17.2	24.9	25.9	25.2	26.1	26.4	
	4H	16.3	17.3	16.7	17.5	17.8	25.5	26.4	25.8	26.7	27.0	
	6H	16.9	17.8	17.2	18.0	18.3	26.0	26.8	26.3	27.1	27.4	
	8H	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5	26.2	27.0	26.5	27.3	27.6	
	12H	17.1	17.9	17.5	18.2	18.5	26.3	27.1	26.7	27.4	27.7	
4H	2H	15.4	16.3	15.7	16.6	16.9	23.4	24.3	23.7	24.5	24.8	
	3H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.3	24.8	25.6	25.2	25.9	26.2	
	4H	17.5	18.2	17.9	18.6	18.9	25.5	26.2	25.9	26.5	26.8	
	6H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.6	26.0	26.6	26.4	27.0	27.4	
	8H	18.4	19.0	18.8	19.3	19.8	26.3	26.8	26.7	27.2	27.6	
	12H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	26.4	26.9	26.9	27.3	27.8	
8H	4H	18.0	18.5	18.4	18.9	19.3	25.4	26.0	25.8	26.3	26.8	
	6H	18.8	19.2	19.3	19.7	20.1	26.0	26.4	26.5	26.9	27.3	
	8H	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4	26.3	26.6	26.7	27.1	27.6	
	12H	19.2	19.5	19.7	20.0	20.5	26.5	26.8	27.0	27.3	27.8	
	4H	18.1	18.5	18.5	19.0	19.4	25.4	25.9	25.8	26.3	26.7	
	6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	26.0	26.4	26.5	26.8	27.3	
12H	8H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	26.3	26.6	26.7	27.0	27.5	
	12H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	26.3	26.6	26.7	27.0	27.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.7 / -0.9					
S = 1.5H		+0.5 / -0.5					+1.9 / -2.4					
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+3.0 / -3.6					
Standard table		BK06					---					
Correction Summand		1.8					---					
Corrected Glare Indices referring to 6200lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

