


چراغ خطی LED روکار (IP66) با توان 54 وات 6500 لومن، دمایی رنگ نور 4000 کلوین به طول 115 سانتی متر، لنز و پخش نور DA



### معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار سیلیوم با طراحی پیشرفته مازی نور با پخش نور متنوع برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

M455DA115LED3840-S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار	نوع نصب:
پارکینگ ها، صنعتی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمایی رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
54	توان چراغ (وات):
6500	شار نوری چراغ (لومن):
120	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+45°C	حداکثر دمایی محیطی کارکرد:
-20°C	حداقل دمایی محیطی کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:

**چراغ LED خطی روکار (IP66) با توان 54 وات 6500 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین به طول 115 سانتی متر ، لنز و پخش نور DA**

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	
جنس ترمینال :	پلی کربنات	
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5	
ویژگی گلند:	گلند برنجی	
سایز گلند:	PG13.5	
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی	
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	
رنگ بدنه:	نقره ای	
RAL رنگ بدنه:	RAL9006	
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی	
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده	
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت	
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر	
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف	
پخش نور:	نامتقارن دوطرفه	
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی	
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار، عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا	
جنس بست نصب:	استنلس استیل	
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
وزن (کیلوگرم):	3.2	
ابعاد(میلیمتر):	1150x70x70	
مقاومت مکانیکی:	IK07	

چراغ خطی LED روکار (IP66) با توان 54 وات 6500 لومن ، دمایی رنگ نور 4000 کلوین به طول 115 سانتی متر ، لنز و پخش نور DA

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	19.6	20.7	19.8	21.0	21.2	24.4	25.6	24.7	25.8	26.1	26.1	26.1
	3H	20.0	21.0	20.3	21.3	21.6	25.9	27.0	26.2	27.2	27.5	27.5	27.5
	4H	20.1	21.1	20.4	21.4	21.6	26.5	27.5	26.8	27.7	28.0	28.0	28.0
	6H	20.1	21.0	20.4	21.3	21.6	26.9	27.8	27.2	28.1	28.4	28.4	28.4
	8H	20.1	21.0	20.4	21.3	21.6	27.0	27.9	27.3	28.2	28.5	28.5	28.5
	12H	20.1	20.9	20.4	21.2	21.6	27.1	27.9	27.5	28.3	28.6	28.6	28.6
4H	2H	20.4	21.5	20.8	21.7	22.0	24.5	25.5	24.8	25.8	26.0	26.0	26.0
	3H	21.0	21.8	21.4	22.2	22.5	26.1	26.9	26.4	27.2	27.6	27.6	27.6
	4H	21.2	21.9	21.5	22.3	22.6	26.7	27.5	27.1	27.8	28.2	28.2	28.2
	6H	21.2	21.9	21.6	22.2	22.6	27.2	27.9	27.6	28.2	28.6	28.6	28.6
	8H	21.2	21.8	21.6	22.2	22.6	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	28.8	28.8
	12H	21.2	21.7	21.6	22.1	22.6	27.6	28.1	28.0	28.5	28.9	28.9	28.9
8H	4H	21.5	22.1	21.9	22.5	22.9	26.7	27.3	27.1	27.7	28.1	28.1	28.1
	6H	21.6	22.1	22.0	22.5	22.9	27.2	27.7	27.7	28.1	28.6	28.6	28.6
	8H	21.6	22.0	22.1	22.4	22.9	27.5	27.9	27.9	28.3	28.8	28.8	28.8
	12H	21.6	21.9	22.1	22.4	22.9	27.7	28.0	28.2	28.5	29.0	29.0	29.0
12H	4H	21.5	22.0	21.9	22.4	22.9	26.7	27.2	27.1	27.6	28.0	28.0	28.0
	6H	21.6	22.0	22.1	22.5	23.0	27.2	27.6	27.7	28.1	28.5	28.5	28.5
	8H	21.6	22.0	22.1	22.5	23.0	27.4	27.8	27.9	28.3	28.7	28.7	28.7


  

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.8 / -0.9	+0.5 / -0.6
S = 1.5H	+1.2 / -1.8	+0.7 / -0.8
S = 2.0H	+1.8 / -2.8	+1.3 / -1.1

Standard table	BK02	BK05
Correction		
Summand	3.4	10.5

Corrected Glare Indices referring to 6500lm Total Luminous Flux



نقشه فنی

