


چراغ (IP44 LED) روکار 24 وات 2800 لومن با دمایی رنگ نور 4000 کلین و دیفیوزر اکریلیک - مشکی



معرفی محصول

چراغ خطی لومینا با ظاهری زیبا و مدرن برای روشنایی فضای اداری و هتل ها می باشد. پخش یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M458L90LED2840-BL
نوع نصب:	سقفی روکار، دیواری روکار، آویز
کاربرد:	فروشگاه ها، هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمایی رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 60.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	24
شار نوری چراغ (لومن):	2800
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	117
درجه حفاظت:	IP44
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله

چراغ (LED IP44) روکار 24 وات 2800 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - مشکی


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50~60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.1
ابعاد (میلیمتر):	880x70x70

M458L90LED2840-BL

چراغ (LED IP44) روکار 24 وات 2800 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.1	21.3	20.6	21.8	22.2	19.3	20.5	19.7	20.9	21.4	
	3H	21.8	22.9	22.3	23.3	23.8	20.5	21.6	21.0	22.1	22.6	
	4H	22.5	23.6	23.0	24.0	24.6	20.9	22.0	21.4	22.4	23.0	
	6H	23.2	24.1	23.7	24.6	25.2	21.2	22.1	21.7	22.6	23.2	
	8H	23.5	24.4	24.0	24.9	25.4	21.2	22.2	21.8	22.7	23.2	
	12H	23.7	24.6	24.3	25.1	25.7	21.2	22.1	21.8	22.6	23.2	
4H	2H	20.7	21.7	21.2	22.2	22.7	20.0	21.0	20.5	21.5	22.0	
	3H	22.5	23.4	23.1	23.9	24.5	21.5	22.3	22.0	22.9	23.4	
	4H	23.4	24.2	24.0	24.7	25.3	22.0	22.8	22.6	23.3	23.9	
	6H	24.2	24.9	24.8	25.5	26.1	22.4	23.0	22.9	23.6	24.2	
	8H	24.6	25.2	25.2	25.8	26.5	22.4	23.1	23.0	23.7	24.3	
	12H	25.0	25.6	25.6	26.1	26.8	22.5	23.1	23.1	23.6	24.3	
8H	4H	23.6	24.3	24.2	24.9	25.5	22.4	23.0	23.0	23.6	24.3	
	6H	24.6	25.2	25.3	25.8	26.5	22.9	23.5	23.6	24.1	24.8	
	8H	25.1	25.6	25.8	26.2	26.9	23.1	23.6	23.8	24.2	24.9	
	12H	25.7	26.1	26.3	26.7	27.4	23.2	23.6	23.9	24.3	25.0	
12H	4H	23.6	24.2	24.3	24.8	25.5	22.5	23.0	23.1	23.6	24.3	
	6H	24.7	25.2	25.3	25.8	26.5	23.1	23.5	23.7	24.2	24.9	
	8H	25.2	25.7	25.9	26.3	27.0	23.3	23.7	24.0	24.4	25.1	
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.3 / -0.4					
S = 2.0H		+0.3 / -0.5					+0.4 / -0.8					
Standard table		BK07					BK05					
Correction Summand		8.6					6.0					
Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

