


چراغ دکوراتیو LED با توان 140 وات، 15000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و ماژول برق مستقیم - نقره ای



### معرفی محصول

چراغ آویز لدیسان دکوراتیو با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های نمایشگاهی، فروشگاه‌ها و هایپرمارکت‌ها طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حداقل زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی


M308MEWLED6840-LS	کد کاتالوگ / کد محصول:
آویز	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت	کاربرد:
برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
140	توان چراغ (وات):
15000	شار نوری چراغ (لومن):
107	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
محفظه اپتیک IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
200~250 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
کابل افشان PVC	جنس سیم و کابل:
0.5/0.75	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

**چراغ دکوراتیو LED با توان 140 وات، 15000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و مازول برق مستقیم - نقره ای**

جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت، محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک نقره ای
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا
جنس براکت نصب:	ورق آهنی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت تنظیم شار نوری چراغ به طور پیوسته از 30 تا 100 درصد شار نامی چراغ با استفاده از Dimmer از نوع اتوترانسفورماتوری یا Triac درپوش ترمینال باکس آلومینیوم دایکستی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک نقره ای
وزن (کیلوگرم):	5.7
ابعاد(میلیمتر):	Ø435x180
مقاومت مکانیکی:	IK08
سایر اقلام همراه چراغ:	قلاب آویز گالوانیزه، مهره M6
ارتفاع آویز (متر):	ارتفاع آویز تا 3 متر

چراغ دکوراتیو LED با توان 140 وات، 15000 لومن دمایی رنگ نور 4000 کلوین، پخش نور متقارن باز و مازول برق مستقیم - نقره ای  
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
	X	Y									
2H	2H	13.4	14.3	13.7	14.5	14.7	13.4	14.3	13.7	14.5	14.7
	3H	13.6	14.4	13.9	14.7	14.9	13.6	14.4	13.9	14.7	14.9
	4H	13.6	14.4	14.0	14.7	14.9	13.6	14.4	14.0	14.7	14.9
	6H	13.7	14.4	14.0	14.7	15.0	13.7	14.4	14.0	14.7	15.0
	8H	13.7	14.4	14.0	14.7	15.0	13.7	14.4	14.0	14.7	15.0
4H	12H	13.7	14.3	14.0	14.6	15.0	13.7	14.3	14.0	14.6	15.0
	2H	13.4	14.2	13.7	14.5	14.7	13.4	14.2	13.7	14.5	14.7
	3H	13.7	14.3	14.0	14.6	14.9	13.7	14.3	14.0	14.6	14.9
	4H	13.7	14.3	14.1	14.6	15.0	13.7	14.3	14.1	14.6	15.0
	6H	13.8	14.3	14.2	14.7	15.1	13.8	14.3	14.2	14.7	15.1
8H	8H	13.9	14.3	14.3	14.7	15.1	13.9	14.3	14.3	14.7	15.1
	12H	13.9	14.3	14.3	14.7	15.1	13.9	14.3	14.3	14.7	15.1
	4H	13.7	14.1	14.1	14.5	14.9	13.7	14.1	14.1	14.5	14.9
	6H	13.8	14.1	14.3	14.6	15.0	13.8	14.1	14.3	14.6	15.0
	8H	13.9	14.2	14.4	14.6	15.1	13.9	14.2	14.4	14.6	15.1
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.0 / -7.1					+2.0 / -7.1				
S = 1.5H		+4.2 / -11.5					+4.2 / -11.5				
S = 2.0H		+6.2 / -13.0					+6.2 / -13.0				
Standard table Correction Summand		BK00					BK00				
		-3.9					-3.9				
Corrected Glare Indices referring to 15000lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی

