

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 120 وات 10500 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی



6500K



LOOPING

Gland

RAL
7043



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری پلاریس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف کم انرژی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M317EXLWLED5865-S		کد کاتالوگ / کد محصول:
نوع نصب:	نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، نصب عمودی به پایه، نصب به کف، سقفی روکار، نصب افقی به پایه	
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد	
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	2	
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight	
منبع نور:	LED	
رده بندی ثبات شار نوری:	L70	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80	
توان چراغ (وات):	120	
شار نوری چراغ (لومن):	10500	
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	88	
درجه حفاظت:	IP65	
کلاس عایقی:	Class I	
ولتاژ نامی تغذیه:	200~250 VAC	
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	
جنس ترمینال:	پلی کربنات	
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5	
قابلیت لوپینگ:	دارد	

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 120 وات 10500 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی


ویژگی کلند:	کلند پلی آمیدی
سایز کلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.4
ابعاد (میلیمتر):	290x315x60
مقاومت مکانیکی:	IK09

M317EXLWLED5865-S

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 120 وات 10500 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	27.6	28.6	27.9	28.9	29.1	27.4	28.4	27.7	28.7	28.9	
	3H	27.5	28.4	27.8	28.7	28.9	27.3	28.2	27.6	28.5	28.7	
	4H	27.5	28.3	27.8	28.6	28.8	27.3	28.1	27.6	28.4	28.6	
	6H	27.4	28.2	27.7	28.4	28.7	27.2	28.0	27.5	28.3	28.5	
	8H	27.3	28.1	27.7	28.4	28.7	27.2	27.9	27.5	28.2	28.5	
4H	12H	27.3	28.0	27.7	28.3	28.6	27.1	27.8	27.5	28.1	28.5	
	2H	27.5	28.4	27.8	28.6	28.9	27.3	28.2	27.7	28.4	28.7	
	3H	27.4	28.1	27.8	28.4	28.8	27.2	27.9	27.6	28.3	28.6	
	4H	27.4	28.0	27.7	28.3	28.7	27.2	27.8	27.6	28.1	28.5	
	6H	27.3	27.8	27.7	28.2	28.6	27.1	27.6	27.5	28.0	28.4	
8H	8H	27.3	27.7	27.7	28.1	28.5	27.1	27.6	27.5	27.9	28.3	
	12H	27.2	27.6	27.7	28.1	28.5	27.0	27.5	27.5	27.9	28.3	
	4H	27.3	27.7	27.7	28.1	28.5	27.1	27.5	27.5	27.9	28.3	
	6H	27.2	27.6	27.6	28.0	28.4	27.0	27.4	27.5	27.8	28.3	
	8H	27.1	27.5	27.6	27.9	28.4	27.0	27.3	27.4	27.7	28.2	
12H	12H	27.1	27.4	27.6	27.8	28.3	26.9	27.2	27.4	27.7	28.2	
	4H	27.2	27.6	27.7	28.0	28.5	27.0	27.5	27.5	27.9	28.3	
	6H	27.1	27.5	27.6	27.9	28.4	27.0	27.3	27.4	27.7	28.2	
	8H	27.1	27.4	27.6	27.8	28.3	26.9	27.2	27.4	27.7	28.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.5 / -3.1					+1.4 / -3.0					
S = 1.5H		+2.9 / -8.4					+2.6 / -8.3					
S = 2.0H		+4.8 / -12.6					+4.5 / -12.0					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		9.1					8.9					
Corrected Glare Indices referring to 10500lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

