

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 40 وات، 3600 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری پلاریس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف کم انرژی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

م317ESNLED2840-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب افقی به پایه، دیواری روکار، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	40
شار نوری چراغ (لومن):	3600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	90
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایلف دار

M317ESNLED2840-S

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 40 وات، 3600 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.5


جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1
ابعاد (میلیمتر):	190x190x50
مقاومت مکانیکی:	IK09

M317ESNLED2840-S

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 40 وات، 3600 لومن دمایی رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.9	24.9	24.2	25.1	25.4	23.9	24.9	24.2	25.1	25.4	
	3H	25.5	26.4	25.8	26.7	26.9	25.5	26.4	25.8	26.6	26.9	
	4H	26.2	27.1	26.5	27.4	27.6	26.2	27.1	26.5	27.3	27.6	
	6H	26.8	27.6	27.1	27.9	28.2	26.8	27.6	27.1	27.9	28.2	
	8H	26.9	27.7	27.3	28.0	28.4	26.9	27.7	27.3	28.0	28.3	
	12H	27.0	27.8	27.4	28.1	28.4	27.0	27.8	27.4	28.1	28.4	
4H	2H	24.5	25.4	24.8	25.7	26.0	24.5	25.4	24.8	25.7	25.9	
	3H	26.3	27.1	26.7	27.4	27.7	26.3	27.0	26.6	27.4	27.7	
	4H	27.2	27.8	27.6	28.2	28.5	27.2	27.8	27.5	28.2	28.5	
	6H	27.9	28.5	28.3	28.8	29.2	27.9	28.4	28.3	28.8	29.2	
	8H	28.1	28.6	28.5	29.0	29.4	28.1	28.6	28.5	29.0	29.4	
	12H	28.2	28.7	28.7	29.1	29.5	28.2	28.7	28.6	29.1	29.5	
8H	4H	27.5	28.0	27.9	28.4	28.8	27.5	28.0	27.9	28.4	28.8	
	6H	28.3	28.7	28.8	29.2	29.6	28.3	28.7	28.8	29.2	29.6	
	8H	28.6	29.0	29.1	29.4	29.9	28.6	29.0	29.1	29.4	29.9	
	12H	28.8	29.1	29.3	29.6	30.0	28.8	29.1	29.2	29.5	30.0	
12H	4H	27.5	28.0	28.0	28.4	28.8	27.5	28.0	27.9	28.4	28.8	
	6H	28.4	28.7	28.8	29.2	29.7	28.4	28.7	28.8	29.2	29.6	
	8H	28.7	29.0	29.2	29.5	30.0	28.7	29.0	29.1	29.4	29.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		11.2					11.2					
Corrected Glare Indices referring to 3600lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

