

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار سفید دهانه 15 سانتی متر 25 وات 2800 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین با مازول VIVO با دیفیوزر LU و شیدر سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به قطر مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنابی، فقدان اشعه فرابینفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M583IPD6WLED5V40-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / مازول:
4000K - Neutral White	دما رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 90	ضریب نمود رنگ:
25	توان چراغ (وات):
2800	شار نوری چراغ (لومن):
112	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP54	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست / درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست / درایور:
On/Off, DALI, Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تلک کاناله	ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی):

M583IPD6WLED5V40-W

چراغ LED دالنایت (IP54) توکار سفید دهانه 15 سانتی متر 25 وات 2800 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین با مازول VIVO با دیفیوزر LU و شیدر سفید ولتاژ نامی تغذیه:

220~240 VAC±10%

50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
سفید	رنگ بدنه:
RAL9003	RAL رنگ بدنه:
ورق پلی استایرن	جنس دیفیوزر/ شیشه:
پرزماتیک	طرح دیفیوزر/ شیشه:
با زدهی زیاد نور، بدون کاهش بازدهی و ضریب نامشهودی منبع نور بالا، کنترل زندگی نور، UGR<19	ویژگی دیفیوزر/ شیشه:
پخش متقارن و یکنواخت نور	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبیندی:
استنلس استیل	جنس بست نصب:
امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف	ویژگی بست نصب:
نایلون و کارتون	نوع بسته بندی:
0.76	وزن (کیلوگرم):
Ø170x100	ابعاد(میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:

**چراغ LED دالنلایت (IP54) توکار سفید دهانه 15 سانتی متر 25 وات 2800 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین با مازول VIVO با دیفیوزر LU و شیدر سفید
نمودار فنومتریک**

نقشه فنی

