

چراغ LED روکار (IP65) با توان 24 وات 1900 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم با سنسور حرکتی - سفید



6500K



معرفی محصول

چراغ سقفی نپتون با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در راهروها، بالکن ها و ... در محیط اداری، تجاری و مسکونی طراحی شده است. طراحی زیبا، تابش یکنواخت نور و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M230EMSLED3865-W		کد کاتالوگ/ کد محصول:
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، پارکینگ ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی	
ملاحظات کاربرد:	مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف	
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED	
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوری:	بیش از 60.000 ساعت	
رده بندی ثبات شار نوری:	L70	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80	
توان چراغ (وات):	24	
شار نوری چراغ (لومن):	1900	
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	79	
درجه حفاظت:	IP65	
کلاس عایقی:	Class II	
فلیکر:	Flicker Free	
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC	
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	
جنس بدنه:	پلی کربنات	
رنگ بدنه:	سفید	
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات	

چراغ LED روکار (IP65) با توان 24 وات 1900 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم با سنسور حرکتی - سفید

طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی
وزن (کیلوگرم):	0.6
ابعاد (میلیمتر):	Ø300x70
نوع سنسور:	سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکتی مایکروویو
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک 2

M230EMSLED3865-W


چراغ LED روکار (IP65) با توان 24 وات 1900 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم با سنسور حرکتی - سفید

تنظیمات Timer dimming

گام اول	گام دوم	گام سوم	گام چهارم	گام پنجم	گام ششم	گام هفتم
مدت زمان						
درصد روشنایی						
حالت تنظیم						

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.0	18.4	17.3	18.6	18.9	17.0	18.4	17.3	18.6	18.9	
	3H	18.3	19.5	18.6	19.8	20.1	18.3	19.5	18.6	19.8	20.1	
	4H	18.7	19.9	19.1	20.2	20.5	18.7	19.9	19.1	20.2	20.5	
	6H	19.1	20.2	19.5	20.5	20.8	19.1	20.2	19.5	20.5	20.8	
	8H	19.2	20.2	19.6	20.6	20.9	19.2	20.2	19.6	20.6	20.9	
4H	12H	19.3	20.3	19.7	20.6	21.0	19.3	20.3	19.7	20.6	21.0	
	2H	17.6	18.7	17.9	19.0	19.4	17.6	18.7	17.9	19.0	19.4	
	3H	19.0	20.0	19.4	20.3	20.7	19.0	20.0	19.4	20.3	20.7	
	4H	19.6	20.5	20.0	20.9	21.3	19.6	20.5	20.0	20.9	21.3	
	6H	20.1	20.8	20.5	21.2	21.7	20.1	20.8	20.5	21.2	21.7	
8H	8H	20.2	20.9	20.7	21.4	21.8	20.2	20.9	20.7	21.4	21.8	
	12H	20.4	21.0	20.8	21.5	21.9	20.4	21.0	20.8	21.5	21.9	
	4H	19.8	20.5	20.3	21.0	21.4	19.8	20.5	20.3	21.0	21.4	
	6H	20.4	21.0	20.9	21.5	22.0	20.4	21.0	20.9	21.5	22.0	
	8H	20.7	21.2	21.2	21.7	22.2	20.7	21.2	21.2	21.7	22.2	
12H	12H	20.9	21.3	21.4	21.8	22.4	20.9	21.3	21.4	21.8	22.4	
	4H	19.8	20.5	20.3	20.9	21.4	19.8	20.5	20.3	20.9	21.4	
	6H	20.5	21.0	21.0	21.5	22.0	20.5	21.0	21.0	21.5	22.0	
	8H	20.8	21.2	21.3	21.7	22.2	20.8	21.2	21.3	21.7	22.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.2					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.5					+0.3 / -0.5					
S = 2.0H		+0.5 / -0.9					+0.5 / -0.9					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		3.4					3.4					
Corrected Glare Indices referring to 1900lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

