


M634RLED2840-W

چراغ LED روکار 30*120 با توان 33 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی کربنات شفاف-سفید



معرفی محصول

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M634RLED2840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
33	توان چراغ (وات):
4500	شار نوری چراغ (لومن):
145	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
40	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
On/Off، DALI، Push	حالت کنترلی قابل سفارش:

M634RLED2840-W

چراغ LED روکار 30*120 با توان 33 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی کربنات شفاف-سفید


ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ
وزن (کیلوگرم):	5.7
ابعاد(میلیمتر):	1195x295x50
مقاومت مکانیکی:	-

M634RLED2840-W

چراغ LED روکار 30*120 با توان 33 وات 4500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی‌کربنات شفاف-سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	14.8	15.8	15.1	16.0	16.2	14.5	15.5	14.8	15.7	15.9	
	3H	14.8	15.7	15.1	15.9	16.2	14.5	15.3	14.8	15.6	15.8	
	4H	14.8	15.6	15.1	15.9	16.1	14.5	15.3	14.8	15.5	15.8	
	6H	14.8	15.5	15.1	15.8	16.1	14.4	15.2	14.8	15.5	15.8	
	8H	14.8	15.5	15.1	15.8	16.1	14.4	15.1	14.8	15.4	15.8	
4H	12H	14.8	15.4	15.1	15.8	16.1	14.4	15.1	14.8	15.4	15.7	
	2H	14.8	15.6	15.2	15.9	16.2	14.5	15.3	14.8	15.6	15.9	
	3H	14.9	15.5	15.2	15.8	16.2	14.5	15.2	14.9	15.5	15.9	
	4H	14.9	15.5	15.3	15.8	16.2	14.6	15.2	15.0	15.5	15.9	
	6H	14.9	15.4	15.3	15.8	16.2	14.6	15.1	15.0	15.5	15.9	
8H	8H	14.9	15.4	15.4	15.8	16.2	14.6	15.1	15.0	15.5	15.9	
	12H	14.9	15.3	15.4	15.7	16.2	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8	
	4H	14.8	15.3	15.3	15.7	16.1	14.5	15.0	15.0	15.4	15.8	
	6H	14.9	15.3	15.4	15.7	16.1	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8	
	8H	14.9	15.2	15.4	15.7	16.2	14.6	14.9	15.1	15.4	15.9	
12H	12H	14.9	15.2	15.4	15.7	16.2	14.6	14.9	15.1	15.4	15.9	
	4H	14.8	15.2	15.2	15.6	16.0	14.5	14.9	14.9	15.3	15.7	
	6H	14.9	15.2	15.3	15.6	16.1	14.6	14.9	15.0	15.3	15.8	
	8H	14.9	15.2	15.4	15.7	16.2	14.6	14.9	15.1	15.3	15.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.5 / -2.4					+1.6 / -2.2					
S = 1.5H		+2.3 / -4.9					+2.5 / -4.9					
S = 2.0H		+3.9 / -5.9					+4.0 / -5.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-3.0					-3.4					



نقشه فنی

