


M634SLED6840-W

چراغ LED روکار 60*60 با توان 65 وات 8500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی کربنات شفاف-سفید



معرفی محصول

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M634SLED6840-W
نوع نصب:	آویز، سقفی روکار
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، گالری‌ها و موزه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	65
شار نوری چراغ (لومن):	8500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	131
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال‌های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%

M634SLED6840-W

چراغ LED روکار 60*60 با توان 65 وات 8500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی کربنات شفاف-سفید


فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	درایور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ
وزن (کیلوگرم):	5.7
ابعاد (میلیمتر):	595x595x50

M634SLED6840-W

چراغ LED روکار 60*60 با توان 65 وات 8500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی‌کربنات شفاف-سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.0	18.0	17.3	18.2	18.4	16.6	17.6	16.9	17.8	18.0	
	3H	17.0	17.9	17.3	18.1	18.3	16.6	17.5	16.9	17.7	18.0	
	4H	17.0	17.8	17.3	18.0	18.3	16.6	17.4	16.9	17.7	18.0	
	6H	17.0	17.7	17.3	18.0	18.3	16.6	17.4	16.9	17.6	17.9	
	8H	17.0	17.7	17.3	18.0	18.3	16.6	17.3	16.9	17.6	17.9	
4H	12H	16.9	17.6	17.3	17.9	18.3	16.6	17.3	16.9	17.6	17.9	
	2H	17.0	17.8	17.3	18.1	18.4	16.7	17.5	17.0	17.7	18.0	
	3H	17.0	17.7	17.3	18.0	18.3	16.7	17.4	17.1	17.7	18.0	
	4H	17.1	17.7	17.4	18.0	18.3	16.7	17.3	17.1	17.7	18.0	
	6H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	16.8	17.3	17.2	17.6	18.0	
8H	8H	17.1	17.6	17.5	17.9	18.4	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0	
	12H	17.1	17.5	17.5	17.9	18.3	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0	
	4H	17.0	17.5	17.4	17.9	18.3	16.7	17.2	17.1	17.5	17.9	
	6H	17.1	17.4	17.5	17.9	18.3	16.8	17.1	17.2	17.6	18.0	
	8H	17.1	17.4	17.6	17.9	18.3	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	
12H	12H	17.1	17.4	17.6	17.9	18.4	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	
	4H	17.0	17.4	17.4	17.8	18.2	16.7	17.1	17.1	17.5	17.9	
	6H	17.1	17.4	17.5	17.8	18.3	16.7	17.1	17.2	17.5	18.0	
	8H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	16.8	17.0	17.3	17.5	18.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.5 / -2.4					+1.6 / -2.2					
S = 1.5H		+2.3 / -4.9					+2.5 / -4.9					
S = 2.0H		+3.9 / -5.9					+4.0 / -5.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-0.9					-1.2					
Corrected Glare Indices referring to 8500lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

