


M634RBLED2840-W

چراغ LED روکار 30*120 با توان 33 وات 3900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف و شیدر مشکی-سفید



معرفی محصول

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M634RBLED2840-W		کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه، آویز		نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها		کاربرد:
LED	نوع منبع نور:	
4	تعداد لامپ/ ماژول:	
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:	
L70	رده بندی ثبات شار نوری:	
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:	
33	توان چراغ (وات):	
3900	شار نوری چراغ (لومن):	
118	بازدهی چراغ (لومن بر وات):	
IP40	درجه حفاظت:	
Class I	کلاس عایقی:	
40	حداکثر دمای محیطی کارکرد:	
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:	
Flicker Free	فلیکر:	

M634RBLED2840-W

چراغ LED روکار 30*120 با توان 33 وات 3900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف و شیدر مشکی-سفید


ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ
وزن (کیلوگرم):	5.7
ابعاد(میلیمتر):	1195x295x50
مقاومت مکانیکی:	-

M634RBLED2840-W

چراغ LED روکار 30*120 با توان 33 وات 3900 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی‌کربنات شفاف و شیدر مشکی-سفید

نمودار فتومتربک

Glare Evaluation According to UGR												
p. Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p. Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p. Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	14.0	14.9	14.2	15.1	13.5	14.4	13.8	14.6	14.9		
	3H	13.8	14.6	14.1	14.9	15.1	13.4	14.2	13.7	14.4		
	4H	13.8	14.5	14.1	14.8	15.0	13.3	14.1	13.6	14.3		
	6H	13.7	14.4	14.0	14.6	14.9	13.3	13.9	13.6	14.2		
	8H	13.6	14.3	14.0	14.6	14.9	13.2	13.9	13.6	14.2		
4H	12H	13.6	14.2	14.0	14.5	14.8	13.2	13.8	13.5	14.1		
	2H	13.8	14.6	14.2	14.8	15.1	13.4	14.2	13.7	14.4		
	3H	13.7	14.3	14.0	14.6	14.9	13.3	13.9	13.6	14.2		
	4H	13.6	14.2	14.0	14.5	14.8	13.2	13.8	13.6	14.1		
	6H	13.6	14.0	14.0	14.4	14.8	13.1	13.6	13.6	14.0		
8H	8H	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7	13.1	13.5	13.5	13.9		
	12H	13.5	13.8	13.9	14.2	14.7	13.1	13.4	13.5	13.8		
	4H	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7	13.1	13.5	13.5	13.9		
	6H	13.4	13.8	13.9	14.2	14.6	13.0	13.3	13.5	13.8		
	8H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	13.0	13.3	13.4	13.7		
12H	12H	13.3	13.6	13.8	14.0	14.5	12.9	13.2	13.4	13.6		
	4H	13.5	13.8	13.9	14.2	14.7	13.1	13.4	13.5	13.8		
	6H	13.4	13.7	13.9	14.1	14.6	13.0	13.3	13.4	13.7		
	8H	13.3	13.6	13.8	14.0	14.5	12.9	13.2	13.4	13.6		
	12H	13.3	13.6	13.8	14.0	14.5	12.9	13.2	13.4	13.6		
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.2 / -5.1					+2.5 / -5.0					
S = 1.5H		+3.4 / -19.4					+3.7 / -21.2					
S = 2.0H		+5.2 / -35.5					+5.5 / -89.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-4.6					-5.0					



نقشه فنی

