

M450C120LED2865

چراغ LED ضد نم و غبار با (IP66) به طول 120 سانتی متر، با توان 33 وات، 4500 لومن دمایی رنگ نور 6500 کلوین و با بدنه استنلس استیل



6500K



Gland

ECG

Flicker Free

معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار ایندورا با طراحی پیشرفته مازی نور به صورت روکار یا آویز برای شرایط بسیار سخت محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد و محیط‌هایی که در آن نمی‌توان از قطعات پلاستیکی استفاده کرد، عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و شیمیایی زیاد، بازدهی زیاد، سهولت نصب و سرویس، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M450C120LED2865		کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:	
صنعتی	کاربرد:	
LED	نوع منبع نور:	
2	تعداد لامپ/ ماژول:	
6500K - DayLight	دمایی رنگ نور:	
LED	منبع نور:	
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:	
L70	رده بندی ثبات شار نوری:	
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:	
33	توان چراغ (وات):	
4500	شار نوری چراغ (لومن):	
136	بازدهی چراغ (لومن بر وات):	
IP66	درجه حفاظت:	
Class I	کلاس عایقی:	
+50°C	حداکثر دمایی محیطی کارکرد:	
-25°C	حداقل دمایی محیطی کارکرد:	
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:	
Flicker Free	فلیکر:	
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:	

M450C120LED2865


چراغ LED ضد نم و غبار با (IP66) به طول 120 سانتی متر، با توان 33 وات، 4500 لومن دمایی رنگ نور 6500 کلوین و با بدنه استنلس استیل

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	استنلس استیل گرید 304
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.3
ابعاد (میلیمتر):	1189x110x74
مقاومت مکانیکی:	IK09

M450C120LED2865

چراغ LED ضد نم و غبار با (IP66) به طول 120 سانتی متر، با توان 33 وات، 4500 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و با بدنه استنلس استیل
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.0	21.2	20.2	21.4	21.7	21.3	22.6	21.6	22.8	23.1	
	3H	20.8	22.0	21.2	22.2	22.5	21.2	22.3	21.5	22.6	22.9	
	4H	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7	21.2	22.2	21.5	22.5	22.8	
	6H	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7	21.1	22.1	21.5	22.4	22.7	
	8H	21.1	22.0	21.4	22.3	22.6	21.1	22.0	21.4	22.3	22.6	
4H	12H	21.1	21.9	21.4	22.3	22.6	21.0	21.9	21.4	22.2	22.6	
	2H	20.5	21.5	20.8	21.8	22.1	21.6	22.6	21.9	22.9	23.2	
	3H	21.5	22.3	21.6	22.7	23.0	21.5	22.4	21.9	22.7	23.0	
	4H	21.7	22.5	22.1	22.9	23.2	21.4	22.2	21.8	22.6	22.9	
	6H	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	
8H	8H	21.8	22.4	22.2	22.8	23.2	21.3	22.0	21.8	22.4	22.8	
	12H	21.8	22.3	22.2	22.8	23.2	21.3	21.9	21.8	22.3	22.7	
	4H	21.7	22.3	22.1	22.7	23.1	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	
	6H	21.7	22.2	22.2	22.7	23.1	21.3	21.8	21.8	22.3	22.7	
	8H	21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	
12H	4H	21.6	22.2	22.1	22.6	23.0	21.4	21.9	21.8	22.3	22.8	
	6H	21.7	22.1	22.2	22.6	23.1	21.3	21.7	21.8	22.2	22.7	
	8H	21.7	22.1	22.2	22.6	23.0	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.4					+0.5 / -0.5					
S = 1.5H		+0.5 / -1.0					+2.0 / -4.2					
S = 2.0H		+0.9 / -2.0					+3.6 / -11.8					
Standard table		BK03					BK01					
Correction Summand		4.2					3.6					
Corrected Glare Indices referring to 4500lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

