


M312SNLED6740-W

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 100 وات، 15000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار هرکولد S با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M312SNLED6740-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، آویز	نوع نصب:
محیط های ورزشی، صنعتی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
100	توان چراغ (وات):
15000	شار نوری چراغ (لومن):
150	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+55°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Dimmable (1-10V)	ویژگی بالاست/درایور:

M312SNLED6740-W

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 100 وات، 15000 لومن دمایی رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری


ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	
جنس ترمینال :	پلی کربنات	
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5	
قابلیت لوپینگ:	دارد	
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی	
سایز گلند:	PG13.5	
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی	
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	
رنگ بدنه:	شیری	
RAL رنگ بدنه:	RAL9002	
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده	
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت	
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر، مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاومت مکانیکی بالا	
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف	
پخش نور:	درجه 25	
جنس نوار آبنندی:	سیلیکونی	
ویژگی نوار آبنندی:	مقاومت حرارتی بالا	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
سفارشات خاص:	امکان استفاده از درپوش بدنه آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی یا شیری	
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه	
وزن (کیلوگرم):	5.6	
ابعاد(میلیمتر):	Ø380x60	
مقاومت مکانیکی:	IK09	
سایر اقلام همراه چراغ:	M6 عدد قلاب آویز استیل، 4 عدد مهره 2	

M312SNLED6740-W

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 100 وات، 15000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	20	50	30	50	30	20	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.1	21.1	20.4	21.3	21.5	20.0	20.9	20.2	21.2	21.4	
	3H	21.1	22.0	21.4	22.2	22.5	20.9	21.8	21.2	22.0	22.2	
	4H	21.4	22.2	21.7	22.4	22.7	21.1	21.9	21.4	22.2	22.5	
	6H	21.4	22.2	21.8	22.5	22.8	21.2	21.9	21.5	22.2	22.5	
	8H	21.4	22.2	21.8	22.5	22.8	21.2	21.9	21.5	22.2	22.5	
4H	2H	20.6	21.4	20.9	21.7	22.0	20.5	21.3	20.8	21.6	21.8	
	3H	21.7	22.4	22.1	22.7	23.0	21.5	22.2	21.9	22.5	22.8	
	4H	22.0	22.6	22.4	23.0	23.3	21.8	22.4	22.2	22.7	23.1	
	6H	22.1	22.7	22.6	23.0	23.4	21.9	22.4	22.3	22.8	23.2	
	8H	22.1	22.6	22.6	23.0	23.4	21.9	22.4	22.3	22.8	23.2	
8H	2H	22.1	22.5	22.6	23.0	23.4	21.9	22.3	22.3	22.7	23.1	
	4H	22.1	22.6	22.5	23.0	23.4	21.9	22.4	22.3	22.7	23.1	
	6H	22.3	22.6	22.7	23.1	23.5	22.0	22.4	22.5	22.8	23.3	
	8H	22.3	22.6	22.7	23.0	23.5	22.0	22.4	22.5	22.8	23.3	
	12H	22.2	22.5	22.7	23.0	23.5	22.0	22.3	22.5	22.7	23.2	
12H	4H	22.1	22.5	22.5	22.9	23.3	21.9	22.3	22.3	22.7	23.1	
	6H	22.2	22.6	22.7	23.0	23.5	22.0	22.3	22.5	22.8	23.3	
	8H	22.2	22.5	22.7	23.0	23.5	22.0	22.3	22.5	22.8	23.3	
	12H	22.2	22.5	22.7	23.0	23.5	22.0	22.3	22.5	22.8	23.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.5 / -0.9					
S = 2.0H		+1.0 / -1.4					+1.1 / -1.6					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		4.5					4.3					
Corrected Glare Indices referring to 15000lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

