

چراغ LED خطی توکار سیستمی (IP65) با توان 32 وات و 3500 لومن، دمای رنگ نور 6500 کلوین به طول 115 سانتی متر



6500K



معرفی محصول

چراغ سیلا MRT با طراحی پیشرفته مازی نور مطابق با استاندارد روشنایی مترو، برای سکوی ایستگاه‌های قطار شهری عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، انعطاف پذیری در نصب، سهولت سرویس، مقاومت در برابر لرزش و ارتعاشات و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M441SM115SLED2865-W		کد کاتالوگ / کد محصول:
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه پنهان	
کاربرد:	صنعتی، مترو	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	2	
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت	
رده بندی ثبات شار نوری:	L70	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80	
توان چراغ (وات):	32	
شار نوری چراغ (لومن):	3500	
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	109	
درجه حفاظت:	IP65	
کلاس عایقی:	Class I	
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+40°C	
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-20°C	
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	
فلیکر:	Flicker Free	
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable	

M441SM115SLED2865-W

چراغ LED خطی توکار سیستمی (IP65) با توان 32 وات و 3500 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین به طول 115 سانتی متر


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مقاوم به شعله و حرارت (HFLS)
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پرسلین
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروپیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	مات یک سمت رنگ شده (طرح مشابه سندبلاست)
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر، پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
ویژگی بست نصب:	سیستم چرخشی برای نصب در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4
ابعاد(میلیمتر):	1160x200x110
مقاومت مکانیکی:	-

M441SM115SLED2865-W

چراغ LED خطی توکار سیستمی (IP65) با توان 32 وات و 3500 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین به طول 115 سانتی متر

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	18.7	20.0	19.0	20.3	20.5	19.6	20.9	19.9	21.2	21.4		
	3H	19.7	20.9	20.1	21.2	21.5	20.9	22.1	21.2	22.3	22.6		
	4H	20.1	21.2	20.5	21.5	21.8	21.4	22.5	21.8	22.8	23.1		
	6H	20.3	21.4	20.7	21.7	22.0	21.8	22.8	22.1	23.1	23.4		
	8H	20.4	21.4	20.7	21.7	22.0	21.9	22.9	22.2	23.2	23.5		
12H	12H	20.4	21.3	20.8	21.7	22.0	21.9	22.9	22.3	23.2	23.5		
	4H	2H	19.3	20.4	19.6	20.7	21.0	20.0	21.1	20.4	21.4	21.7	
		3H	20.5	21.4	20.8	21.7	22.1	21.4	22.4	21.8	22.7	23.0	
		4H	20.9	21.8	21.3	22.1	22.5	22.1	22.9	22.5	23.2	23.6	
		6H	21.3	22.0	21.7	22.4	22.8	22.5	23.2	22.9	23.6	24.0	
8H		21.3	22.0	21.8	22.4	22.8	22.7	23.3	23.1	23.7	24.1		
12H	12H	21.4	22.0	21.8	22.4	22.8	22.7	23.3	23.2	23.7	24.2		
	8H	4H	21.1	21.8	21.6	22.2	22.6	22.2	22.9	22.6	23.2	23.7	
		6H	21.6	22.1	22.0	22.5	23.0	22.7	23.3	23.2	23.7	24.1	
		8H	21.7	22.2	22.2	22.6	23.1	22.9	23.4	23.4	23.8	24.3	
		12H	21.7	22.1	22.2	22.6	23.1	23.0	23.4	23.5	23.9	24.4	
12H		4H	21.2	21.8	21.6	22.2	22.6	22.2	22.8	22.6	23.2	23.6	
	6H	21.6	22.1	22.1	22.5	23.0	22.7	23.2	23.2	23.7	24.1		
	8H	21.7	22.1	22.2	22.6	23.1	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3		
	Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H		+0.4 / -0.6					+0.3 / -0.4						
S = 2.0H		+0.7 / -1.2					+0.8 / -1.0						
Standard table		BK04					BK05						
Correction		4.1					5.8						
Summand													
Corrected Glare Indices referring to 3500lm Total Luminous Flux													



نقشه فنی

